



## 产品简介

硬脂酸改性聚烯烃蜡微粉

## 化学成份

硬脂酸改性聚烯烃

## 技术数据

熔点 (°C) :	128
平均粒径 (D50) :	6.5±1
平均粒径 (D90) :	10±2
比重:	0.94
外观:	微细白色粉末

## 特性优点

- 出色的内外润滑作用；
- 聚烯烃蜡可起到防水之效果；
- 聚烯烃蜡与硬脂酸的组合可实现润滑作用与防水的协同作用。

## 加工指导

- 在生产后段加入；
- 中低速搅拌分散即可。

## 推荐使用

- 各种塑料及塑胶；
- 尤其适用于各种美缝剂体系中，起到润滑脱模&防水效果。

## 储存运输

- 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
- 密封容器中保质期为二年。

## 推荐用量

总重量的0.5-5%。

## 包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271