



## 产品简介

改性蜡微粉

## 化学成份

聚四氟乙烯改性蜡微粉

## 技术数据

部分熔点 (°C) :	315-325
平均粒径 (D50) :	4-5
平均粒径 (D90) :	7-8
外观:	微细白色粉末

## 特性优点

1. 用于卷钢涂料没有水斑；
2. 表面平滑性较好；
3. 优异的抗刮伤性能和耐磨性，不是抗划伤。

## 推荐使用

本品适用于各种涂料体系，其中包括：

1. 卷材涂料；
2. UV涂料；
3. 金属箔涂料；
4. 工业涂料。

本品适用于各种水性和油性树脂体系。

## 推荐用量

总涂料的0.1-2%。

## 加工指导

1. 前段后段加入均可；
2. 较易分散，中高速搅拌分散即可；
3. 可以加入前段研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封包装中保质期为一年。

## 包装

25公斤纸桶包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271