



**TW**  
**F608**

改性  
蜡微粉

## 产品简介

改性蜡

## 化学成份

高分子聚合物改性蜡微粉

## 技术数据

部分熔点 (°C) :	180
平均粒径 (D50) :	5
平均比表面积 (m <sup>2</sup> /g) :	9
外观:	微细白色粉末

## 特性优点

1. 极好的透明性；
2. 硬度高；
3. 极其优异的化学品性；
4. 极其优异的耐磨性。

## 加工指导

1. 一般在生产后段加入；
2. 较易分散，中高速搅拌分散即可。

## 推荐使用

本品适用于各种涂料体系，其中包括：

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. 卷材涂料；  | 2. UV涂料； |
| 3. 金属箔涂料； | 4. 工业涂料。 |

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封包装中保质期为一年。

本品适用于各种水性和油性树脂体系。

## 推荐用量

总涂料的0.5-5%。

## 包装

20公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271