



产品简介

改性蜡

化学成份

高分子聚合物改性蜡微粉

特性优点

1. 极好的透明性；
2. 硬度高；
3. 极其优异的化学品性；
4. 极其优异的耐磨性。

推荐使用

本品适用于各种涂料体系，其中包括：

1. 卷材涂料；
2. UV涂料；
3. 金属箔涂料；
4. 工业涂料。

本品适用于各种水性和油性树脂体系。

推荐用量

总涂料的0.5-5%。

技术数据

部分熔点（℃）：	180
平均粒径（D50）：	10
平均比表面积（m ² /g）：	4
外观：	微细白色粉末

加工指导

1. 一般在生产后段加入；
2. 较易分散，中高速搅拌分散即可。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封包装中保质期为一年。

包装

15公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271