



TW
F6054AP

改性
蜡微粉

产品简介

聚四氟乙烯改性聚乙烯超细蜡微粉

化学成份

聚四氟乙烯PTFE改性聚乙烯PE

特性优点

1. 优异的抗划伤性，耐磨性好；
2. 杰出的手感及极低的滑度；
3. 光泽度高、分散性好；
4. PFOA符合欧盟标准。

推荐使用

1. 本品适用于各种涂料、塑胶、油墨及化妆品体系；
2. 各种涂料特别是卷钢、印铁、木器漆，包括溶剂型、UV光固化体系等。

推荐用量

总重量的0.3-5%。

技术数据

熔点（℃）：	105
平均粒径（D50）：	4-6
平均粒径（D90）：	9-11
比重：	1.06
外观：	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可；
3. 因熔点较低，应避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271