



## 产品简介

改性聚酰胺超细蜡微粉

## 化学成份

改性聚酰胺

## 技术数据

熔点 (°C) :	145
平均粒径 (D50) :	5-6
平均粒径 (D90) :	9-11
比重:	0. 98
外观:	微细白色粉末

## 特性优点

1. 抗黏连效果好，透气性佳；
2. 熔点高，打磨性好，爽滑性优异；
3. 可增加粉末涂料荷电性，起到流平、脱气、消泡效果；
4. 在塑料中可作为颜填料的分散剂及内外润滑剂，改善脱模性及防粘性；
5. 在溶剂型涂料中提供优异的手感及光泽，辅助改善防水及耐盐雾。

## 加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可。

## 推荐使用

1. 各种塑料及塑胶；
2. 各种涂料，尤其粉末涂料以及溶剂型、水性、UV固化木器漆；
3. 油墨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

## 推荐用量

总重量的0.5-5%。

## 包装

15公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271