



产品简介

增硬耐磨助剂

化学成份

有机聚合物

技术数据

| | |
|-----------|---------|
| 粒径 (um) : | 2-5 |
| 比重: | 2.2-2.3 |
| 硬度 (莫氏) : | 6-7 |
| PH值: | 6-7 |
| 白度 | ≥92 |
| 外观: | 白色粉末 |

特性优点

1. 高硬度至7级；
2. 极高的耐磨性能， 提高涂料冲击韧性；
3. 化学稳定性、耐酸碱、防腐蚀极强；
4. 分散性好不易沉淀， 疏水性、屏蔽性；
5. 耐高温、防火性能；
6. 绝缘性好、安全、无毒、无气味。

加工指导

1. 不需研磨，在生产后段加入；
2. 易分散，中速分散加入即可。

推荐用量

涂料总量的1-10%。

推荐使用

1. 陶瓷涂料、不粘涂料；
2. 防腐涂料、绝缘涂料；
3. 卷材、罐听涂料；
4. 耐高温涂料、氟涂料。

储存运输

1. 阴凉干燥通风；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

25公斤包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271