



产品简介

高密度氧化聚烯烃蜡微粉

化学成份

高密度氧化聚烯烃

技术数据

熔点 (°C) :	138
酸值 (mgKOH/g) :	25-30
平均粒径 (D50) :	20-21
平均粒径 (D90) :	32-36
比重:	0.99
外观:	微细白色粉末

特性优点

1. 适用于水性涂料、油墨；
2. 出色的耐磨损及优异透明度；
3. 热封强度或热粘性优异，不影响重涂；
4. 抗刮伤好、光泽度高且分散性好；
5. 卓越的手感及较低的表面滑度；

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点较高，推荐研磨分散。

推荐使用

1. 本品适用于各种水性涂料、塑胶、油墨及化妆品领域；
2. 尤其适用于水性印铁、卷钢、木器及工业漆等应用场景。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封原始包装中保质期为二年。

推荐用量

总重量的0.3-5%。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271