



## 产品简介

巴西棕榈蜡微粉

## 化学成份

巴西棕榈蜡

## 技术数据

熔点 (°C) :	84
酸值 (mgKOH/g) :	2-7
平均粒径 (D50) :	4-6
平均粒径 (D90) :	9-11
比重:	0.99
外观:	微细黄白色粉末

## 特性优点

1. 适用于水、油性涂料、油墨；
2. 出色的手感及较低的表面滑度；
3. 良好的透明度、优异的分散性；

## 推荐使用

1. 本品适用于各种水性涂料、塑胶、油墨及化妆品领域；
2. 尤其适用于水性印铁、卷钢、木器及工业漆等应用场景。

## 推荐用量

总重量的0.3-5%。

## 加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点不高，应尽量避免研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，35°C以下，不得接近火种；
2. 密封原始包装中保质期为一年。

## 包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。  
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271