



产品简介

改性聚丙烯超细蜡微粉

化学成份

聚丙烯PP

技术数据

熔点 (°C) :	160
平均粒径 (D50) :	3-4
平均粒径 (D90) :	7-9
比重:	0.9
外观:	微细白色粉末

特性优点

1. 优异的光泽及透明度；
2. 硬度高，耐磨性好；
3. 爽滑性佳；
4. 分散性好。

推荐使用

1. 各种塑胶；
2. 各种涂料特别是木器漆中，包括溶剂型、水性、UV固化木器漆；
3. 油墨。

推荐用量

总重量的0.5-3%。

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中低速搅拌分散即可；
3. 因熔点较低，应避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271