



产品简介

砂面粉

化学成份

改性高分子砂纹蜡

特性优点

1. 可耐220℃高温；
2. 手感爽滑，不刺手；
3. 与各种体系相容性佳；
4. 兼具装饰性及抗刮耐磨性。

推荐使用

1. 本品适用于各种工业漆、木器漆卷钢及油墨等体系。

推荐用量

总重量的3-8%，根据砂纹效果及涂膜厚度调整。

技术数据

熔点（℃）：	>160
平均粒径（D50）：	60±3
平均粒径（D90）：	90±5
比重：	0.9
外观：	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 为保证粒度均匀，应避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用
者根据试验应用，我们不能为
所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel:0519-85480965 Fax:0519-85788271