



产品简介

改性聚酰胺超细蜡微粉

化学成份

改性聚酰胺

特性优点

1. 消光、抗黏连效果好，透气性佳；
2. 熔点高，打磨性好，爽滑性优异；
3. 可增加粉末涂料荷电性，起到流平、脱气、消泡效果；
4. 在塑料中可作为颜填料的分散剂及内外润滑剂，改善脱模性及防粘性；
5. 在溶剂型涂料中提供优异的手感及光泽，辅助改善防水及耐盐雾。

推荐使用

1. 各种塑料及塑胶；
2. 各种涂料，尤其粉末涂料以及溶剂型、水性、UV固化木器漆；
3. 油墨。

推荐用量

总重量的0.5-5%。

技术数据

熔点（℃）：	145
平均粒径（D50）：	25±2
平均粒径（D90）：	38±4
比重：	0.98
外观：	微细白色粉末

加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点较低，应避免研磨。

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60℃以下，不得接近火种；
2. 密封容器中保质期为二年。

包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。
但因为各种应用环境的不同，敬请使用
者根据试验应用，我们不能为
所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：江苏省常州市新北区
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel:0519-85480965 Fax:0519-85788271