



## 产品简介

聚乙烯改性巴西棕榈蜡微粉

## 化学成份

巴西棕榈蜡/聚乙烯蜡

## 特性优点

1. 适用于水、油性涂料、油墨；
2. 优异的抗划伤及耐磨擦性能；
3. 出色的手感及较低的表面滑度；
4. 良好的透明度、优异的分散性。

## 推荐使用

1. 本品适用于各种水性涂料、塑胶、油墨及化妆品领域；
2. 尤其适用于水性印铁、卷钢、木器及工业漆等应用场景。

## 推荐用量

总重量的0.3-5%。

## 技术数据

|                |         |
|----------------|---------|
| 熔点 (°C) :      | 84      |
| 酸值 (mgKOH/g) : | 2-5     |
| 平均粒径 (D50) :   | 4-6     |
| 平均粒径 (D90) :   | 8-11    |
| 比重:            | 0.97    |
| 外观:            | 微细黄白色粉末 |

## 加工指导

1. 在生产后段加入；
2. 中高速搅拌分散即可；
3. 因熔点不高，应尽量避免研磨。

## 储存运输

1. 阴凉干燥通风，35°C以下，不得接近火种，**避免阳光直射**；
2. 密封原始包装中保质期为一年。

## 包装

20公斤纸袋装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。  
但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司  
JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.  
地址：江苏省常州市新北区  
Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province  
Tel: 0519-85480965 Fax: 0519-85788271