



产品简介

多种用途聚乙烯蜡

技术数据

检测项目	检测结果	实验方法
粘度 (CPS@140°C)	20±5	Brookfield Visco-meter
密度 (g/cm³@23°C)	0.91-0.93	ASTM D1505
软化点 (°C)	115±3	ASTM E28
针入度 (d-mm@25°C)	≤1	ASTM D5
酸值 (mg KOH/g)	—	ASTM D1386
外观	白色颗粒状粉末	目视

主要应用领域

1. 塑料、橡胶
2. 胶粘剂（热熔胶等）
3. 润滑剂、脱模剂
4. 油墨、油漆包括粉末涂料
5. 电缆填充化合物
6. 颜料的分散

储存运输

1. 阴凉干燥通风，60°C以下，不得接近火种及氧化剂；
2. 密封包装中保质期为二年。

包装

25公斤纸袋包装。

我们以我们现有知识提供这些数据和技术建议。

但因为各种应用环境的不同，敬请使用者根据试验应用，我们不能为所有情况作担保。

江苏天问新材料科技有限公司

JIANGSU TIANWEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省常州市新北区

Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

Tel:0519-85480965 Fax:0519-85788271